


## Modulo fotovoltaico HIT

## HIP-215NKHE5 HIP-214NKHE5

La tecnologia HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) delle celle fotovoltaiche SANYO è basata su un sottile wafer di silicio monocristallino circondato da un film di silicio amorfo ultrasottile. Questa tipologia di prodotto è caratterizzata da elevati rendimenti e richiede una avanzata tecnologia di realizzazione.



### Benefici in Termini di Prestazioni


La cella fotovoltaica ed il modulo HIT possiedono il più alto livello di efficienza nella produzione industriale esistente in commercio.

Modello	Efficienza della cella	Efficienza del modulo
HIP-215NKHE5	19,3%	17,1%
HIP-214NKHE5	19,2%	17,0%


### Elevato Rendimento ad alte temperature

Alle alte temperature le celle fotovoltaiche HIT sono in grado di mantenere una efficienza più elevata rispetto alle celle solari convenzionali al silicio cristallino.

[Variazioni nella potenza erogata a seconda dell'ora del giorno]



### Struttura della cella fotovoltaica HIT



La progettazione della cella fotovoltaica HIT è stata realizzata in collaborazione con la NEDO (Organizzazione per le nuove energie e lo sviluppo tecnologico industriale).

### Celle solari che rispettano l'ambiente

#### Più Energia Pulita

HIT è in grado di generare annualmente, a parità di superficie, più energia rispetto alle celle solari cristalline convenzionali.

#### Caratteristiche particolari


I moduli fotovoltaici HIT SANYO sono al 100% esenti da emissioni, non hanno parti in movimento e non producono alcun rumore. Le dimensioni dei moduli HIT permettono di occupare minor spazio per l'installazione e assicurano il raggiungimento della massima potenza possibile per unità di superficie.

Dati elettrici	Modelli HIP-xxxNKHE5	
	215	214
Potenza massima (Pmax) [W]	215	214
Tensione alla massima potenza (Vpm) [V]	42,0	41,9
Corrente alla massima potenza (Ipm) [A]	5,13	5,12
Tensione di circuito aperto (Voc) [V]	51,6	51,5
Corrente di corto circuito (Isc) [A]	5,61	5,60
Potenza minima garantita (Pmin) [W]	204,3	203,3
Protezione da sovracorrente max. [A]	15	
Tolleranza di resa [%]	+10 / -5	
Massima tensione di sistema [Vdc]	1000	
Coefficiente della temp. di Pmax [%/°C]	-0,30	
Coefficiente della temp. di Voc [V/°C]	-0,129	-0,129
Coefficiente della temp. di Isc [mA/°C]	1,68	1,68
NOCT [°C]	48,0	


Nota 1: Condizioni standard: Massa d'aria 1,5; irraggiamento = 1000 W/m<sup>2</sup>, temperatura della cella = 25 °C.  
Nota 2: I valori della tabella sopraindicata sono valori nominali.

Gráfico del modello HIP-215NKHE5


### Dipendenza dall'irraggiamento



### Dimensioni e peso



### Dipendenza dalla temperatura



### Certificati

IEC 61730 IEC 61215 ed. 2



• Qualified, IEC 61730  
• Safety tested, IEC 61215  
• Partially inspected



Electrical Protection Class II

Si prega di contattare il distributore locale per ulteriori informazioni.

### Garanzia

Prodotto: 5 anni  
Potenza erogata: 10 anni (90% di Pmin), 20 anni (80% di Pmin)  
Condizioni dettagliate disponibili sul nostro sito web.

**ATTENZIONE!** Leggere attentamente le istruzioni operative prima di utilizzare il prodotto.

Data la nostra politica di innovazione continua dei prodotti, le informazioni contenute in questo prospetto possono variare senza preavviso.

SANYO Component Europe GmbH  
Solar Division

Stahlgruberring 4  
81829 Munich, Germany  
Tel. +49-(0)89-460095-0  
Fax +49-(0)89-460095-170  
<http://www.sanyo-solar.eu>  
email: [info.solar@sanyo-solar.eu](mailto:info.solar@sanyo-solar.eu)

# SANYO

SANYO Electric Co., Ltd.  
Solar Division

<http://www.sanyo.com/solar>  
email: [homepage\\_solar@sanyo.com](mailto:homepage_solar@sanyo.com)